

Ондулис SMART RV100 (D)

Универсальная гидро-пароизоляция с интегрированной монтажной лентой

Описание:

Ондулис SMART RV100 (D) - это полимерная ткань, ламинированная защитной пленкой с монтажной лентой, нанесенной вдоль одного края материала.

- защищает от атмосферных осадков на период монтажа
- защищает конструкцию от конденсата
- защищает конструкцию в случае протечек кровельного покрытия

Область применения:

Основное применение - в неутепленных и утепленных скатных кровлях в качестве подкровельной гидроизоляции.

При применении в конструкции утепленной скатной кровли необходимо предусмотреть двойной вентиляционный зазор:

- между утеплителем и Ондулис SMART RV100 (D)
- между Ондулис SMART RV100 (D) и кровельным материалом.

Может применяться в качестве пароизоляции утепленных стен, крыш и перекрытий, а также для гидроизоляции цементных стяжек во влажных помещениях.

Монтажная лента обеспечивает герметичное соединение полотен материала между собой. В местах примыканий пленки к стенам, потолкам, полам или проходным элементам необходимо обеспечить герметичное соединение при помощи монтажной ленты Ондулис BL.

Технические характеристики:

| | |
|--|-----------|
| Площадь материала в рулоне, м ² | 75 |
| Масса, м ² /г | 85±10% |
| Толщина, мм | 0,12-0,17 |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, вдоль/поперек, Н, не менее | 650/600 |
| Паропроницаемость, г/м ² *24 часа, не более | 10 |
| Водоупорность водного столба, мм, не менее | 1000 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40 +80 |

Примечания:

Ондулис SMART RV100 (D) обладает высокой прочностью и может служить временной кровлей в течение 1 месяца, содержит УФ-стабилизатор.

Материал защищает подкровельное пространство от влаги и конденсата, который образуется на внутренней поверхности кровли. В отопительный сезон гидроизоляция препятствует нагреванию металлической кровли изнутри, следовательно, образованию на ней сосулек.

Экологически безопасен, не подвержен бактериальному разложению.

Материал имеет все необходимые сертификаты.

