



Butylon® склеивает и герметизирует пленки, укладываемые без провисания, а также паронепроницаемые пленки во внутренней и внешней зонах.

### Преимущества изделия

- Для внутреннего и внешнего применения
- Обеспечивает герметичное соединение
- Рекомендуется для шероховатой поверхности

### Область применения

Наличие различной ширины (5 см и 2 см) обеспечивает многосторонние возможности применения Butylon® во всех зонах. Butylon® одинаково подходит как для паронепроницаемых примыканий на внутренней стороне, так и для гидроизоляции примыканий с внешней стороны. Особенно достоинства Butylon® шириной 5 см видны при использовании в местах гвоздевого соединения контробрешетки со стропилами для обеспечения герметичности.


### Состав / материал

бутил-каучук

### Номер артикула

KU 0103 (Butylon® 2 см)

KU 0104 (Butylon® 5 см)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	бутил
Подложка	бумажная подложка
Размеры	20 мм / 50 мм - 25 м
Растворитель	нет
Толщина в мм	1,0
Защитный слой / пленка	да
Цвет	серый
Температура применения	> + 5°C
Температурная устойчивость	-40° C / +80°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	4 месяца
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при старении	24 месяца при температуре ≤ 20°C

TS-09#16-RUS-0113. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klüber GmbH.