



Permo® seal следует применять для герметизации гвоздевого соединения контробрешетки со стропильной балкой. Герметик был специально разработан для пленок марки "Permo".

Преимущества изделия

- Идеально подходит для использования с любыми пленками серии Permo®
- Обеспечивает длительную и надежную герметизацию прохода гвоздя через гидроизоляцию
- Быстрота и удобство при использовании герметика из бутылки
- Permo® seal имеет малый расход материала (одной бутылки хватает приблизительно на 50 п.м.) и удобен для быстрого применения

Область применения

С помощью Permo® seal производится герметизация отверстий, возникающих при проходе гвоздя через гидроизоляцию марки „Permo“ укладываемую без провисания. Используется при укладке вспомогательных покрытий и для надежной защиты перфорации.

Материал

Permo® seal - однокомпонентный герметик из полиуретана (Polyurethan)

Номер артикула / ЦЕНА

KU 0129-01 / 1440 руб (штука)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	полиуретан (Polyurethan)
Консистенция	вязкотекучая
Растворитель	нет
Цвет	серый
Температура применения	>+7°/+35°C
Температурная устойчивость	-40°/+110°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	длительная
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	12 месяцев при температуре от +15° до +25°C
Емкость бутылки	1000 г
Расход	приблизительно 50 п.м.

TS-09#42-RUS-1112. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.